

標準価格表

2024年7月

標準価格は全て税抜きとなっております。

過電流ロック形高圧気中開閉器機種一覧

■一般地区仕様

仕 様				形 式	定 格	標準価格
柱上用 (PAS)	標準形	無方向性	一般地区	CLS-215Se-D	200A	437,000
				CLS-315Se-D	300A	749,000
			モールド コーン仕様	CLS-215Se-C	200A	625,000
				CLS-315Se-C	300A	807,000
				CLS-415Se-C	400A	938,000
				CLD-217Se-D	200A	839,000
		方向性	一般地区	CLD-317Se-D	300A	1,200,000
				CLD-417Se-D	400A	1,292,000
				CLD-617Se-T	600A	2,964,000
			モールド コーン仕様	CLD-217Se-C	200A	1,079,000
				CLD-317Se-C	300A	1,343,000
				CLD-417Se-C	400A	1,470,000
	LA 内蔵形	無方向性	一般地区	CLS-A215Se-D	200A	624,000
				CLS-A315Se-D	300A	918,000
				CLS-A415Se-D	400A	991,000
			モールド コーン仕様	CLS-A215Se-C	200A	808,000
				CLS-A315Se-C	300A	954,000
				CLS-A415Se-C	400A	1,110,000
		方向性	一般地区	CLD-A217Se-D	200A	983,000
				CLD-A317Se-D	300A	1,349,000
				CLD-A417Se-D	400A	1,458,000
			モールド コーン仕様	CLD-A217Se-C	200A	1,188,000
				CLD-A317Se-C	300A	1,500,000
				CLD-A417Se-C	400A	1,594,000
	VT 内蔵形	無方向性	一般地区	CLS-P215Se-D	200A	655,000
				CLD-P217Se-D	200A	1,019,000
		方向性	一般地区	CLD-P317Se-D	300A	1,381,000
				CLD-P417Se-D	400A	1,474,000
			国土交通省	CLD-P217Se-C	200A	1,257,000
				CLD-P317Se-C	300A	1,455,000
VT・LA 内蔵形	無方向性	一般地区	CLS-AP215Se-D	200A	811,000	
			CLS-AP215Se-C	200A	1,055,000	
		国土交通省	CLS-AP315Se-C	300A	1,314,000	
			CLD-AP217Se-D	200A	1,175,000	
			一般地区	CLD-AP317Se-D	300A	1,537,000
				CLD-AP417Se-D	400A	1,630,000
	CLD-AP617Se-T	600A		3,432,000		
	方向性	国土交通省	CLD-AP217Se-C	200A	1,442,000	
			CLD-AP317Se-C	300A	1,664,000	
			CLD-AP417Se-C	400A	1,938,000	

- 地絡継電器 (SOG 制御装置) は樹脂箱入りが標準です。SUS 箱及び埋込形の場合は、標準価格で 25,000 円アップとなります。
- 国土交通省仕様はモールドコーン仕様かつ VT を内蔵する仕様となります。
- 全て地絡継電器 (SOG 制御装置) 付の価格となっております。

■ (公社) 全関東電気工事協会推奨認定品仕様

仕 様			形 式	定 格	標準価格
柱上用 (PAS)	標準形	無方向性	CLS-315Se-C	300A	807,000
			CLS-415Se-C	400A	938,000
		方向性	CLD-317Se-C	300A	1,343,000
			CLD-417Se-C	400A	1,470,000
	LA 内蔵形	無方向性	CLS-A315Se-C	300A	954,000
			CLS-A415Se-C	400A	1,110,000
		方向性	CLD-A317Se-C	300A	1,500,000
			CLD-A417Se-C	400A	1,594,000
	VT・LA 内蔵形	方向性	CLD-AP317Se-C	300A	1,664,000
			CLD-AP417Se-C	400A	1,938,000

● 地絡継電器 (SOG 制御装置) は樹脂箱入りが標準です。SUS 箱及び埋込形の場合は、標準価格で 25,000 円アップとなります。

■ 自立形仕様 (地中化地区用)

仕 様			形 式	定 格	標準価格
自立形	標準形	方向性	UCLD-207Se-D	200A	2,285,000
			UCLD-307Se-D	300A	2,340,000
			UCLD-407Se-D	400A	2,509,000
	VT 内蔵形	方向性	UCLD-P207Se-D	200A	2,465,000
			UCLD-P307Se-D	300A	2,521,000
			UCLD-P407Se-D	400A	2,690,000
	VT・LA 内蔵形	方向性	UCLD-AP207Se-D	200A	2,621,000
			UCLD-AP307Se-D	300A	2,677,000
			UCLD-AP407Se-D	400A	2,846,000

- キャビネットは軟鋼製になります。
- キャビネットをステンレス製に変更の場合は標準価格 624,000 円アップとなります。
- キャビネットを塗装色変更の場合は標準価格 200,000 円アップとなります。

高圧負荷開閉器機種一覧

仕 様				形 式	定 格	標準価格
高圧負荷 開閉器	気 中	全閉形	手動式	CSS-216	200A	263,000
				CSS-316	300A	433,000
				CSS-416	400A	600,000
	ガ ス		自動式	GP-201R (本体のみ)	200A	707,000
ガ ス	制御装置	CR-RF1 (制御装置のみ)		AC/DC 100V	221,000	

高圧カットアウト機種一覧

仕 様		形 式	定格電圧 [kV]	定格電流 [A]	標準価格
箱 形	屋内用	HPC-30	7.2	30	19,100
		HPC-50		50	26,300
	一般用	PC-6 ^{*1}		30	22,000
		PC-6 ^{*2} ダブルヒューズ用		30	25,000
		PC-6 ^{*1}		50	28,500
		PC-7 ^{*1}		100	38,600
	限流ヒューズ用	PFH-2 ^{*1}		30	32,400
	耐振用	PC-6 ^{*2} ダブルヒューズ用		30	28,600
	耐塩用	PC-6S ^{*2}		30	36,000
		PC-6S ^{*2}		50	42,100
		PC-7S ^{*2}		100	54,500
	耐塩限流ヒューズ用	PFH-2S ^{*2}		30	42,600
	円筒形	耐塩用		PB-36S ^{*2}	30
PB-36S ^{*2} ダブルヒューズ用			30	45,000	
PB-57S ^{*2}			50	43,300	

※ 1：取付金具なしの価格 ※ 2：取付金具付の価格

■非限流ヒューズ

仕 様		形 式	定格電流 [A]	標準価格
非限流 ヒューズ	速動形ヒューズ (テンション)	FT	1、2、3、5、7、10	1,430
		FT	15、20、30	2,030
		FT	50	2,760
		FTS	5、10、15、20	2,860
		FTS	30、50	3,040
		FTS	75、100	3,520
	遅動形ヒューズ (タイムラグ)	FL	1、2、3、5、7、10	1,990
		FL	15、20	2,730
		FL	30	3,380
	ダブルヒューズ (タイムラグ)	FWA(箱形)	3-3、5-5、7-7、10-10	3,860
		FWA(箱形)	15-15	4,110
		FWA(円筒形)	3-3、5-5、7-7、10-10	3,860
		FWA(円筒形)	15-15、20-20	4,110
	複合形ダブルヒューズ	FWA-JR向け(箱形)	2.5、4.5、7.0、9.0	5,410
		FWA-JR向け(円筒形)	2.5、4.5、7.0、9.0	5,410
素通し線	FB	30	2,110	
	FB	50	2,860	
	FB	100	3,390	
短絡筒	短絡筒(円筒形)	50	12,200	

高圧限流ヒューズ機種一覧

■ 広域形ヒューズリンク (屋外用)

形式	定 格							標準価格
	電圧 [kV]	遮断電流 [kA]	最小遮断電流	電流 [A]				
				G	T	M	C	
PFG-1S-A (ストライカー付)	7.2	40	定格電流(G)の 約2倍遮断可能*	10	3	2	2	9,100
				20	10	7	5	10,700
				30	20	12	10	15,100
				40	30	15	20	18,300
				50	40	20	25	19,100
				60	50	25	30	21,600
				75	65	30	40	27,000
PFG-1	7.2	40	定格電流(G)の 約2倍遮断可能*	75	65	30	40	29,400
				100	80	40	60	35,000
PFG-1C	3.6	40	定格電流(G)の 約2倍遮断可能*	30	10	5	7	12,100
				50	20	10	15	21,100
				100	50	25	30	26,300
				200	150	60	80	38,600

*最小遮断電流に対する動作時間は約100秒以上です。

■ 万能形ヒューズリンク (屋外用)

形式	定 格							標準価格
	電圧 [kV]	遮断電流 [kA]	最小遮断電流	電流 [A]				
				G	T	M	C	
PFU-1	7.2	40	全領域遮断可能*	7	3	2	—	16,100
				10	7	3	5	17,400
				15	10	5	7	20,900
				20	15	7	10	22,200
				25	20	8	15	24,600
				30	25	10	20	37,400
				40	35	15	25	40,200
				50	45	20	30	53,200
				60	60	23	40	57,700
				75	75	30	50	88,700
QC-1	7.2	40	全領域遮断可能*	100	100	45	60	101,700
				7	3	2	—	17,000
				10	7	4	5	18,600
QCC-1 (保護カバー及び端子金具付)	7.2	40	全領域遮断可能*	15	10	5	7	21,200
				15	—	—	7	17,900
				25	—	—	10	21,300
QCC-1 (ヒューズリンクのみ)	7.2	40	全領域遮断可能*	40	—	—	20	52,100
				15	—	—	7	13,900
				25	—	—	10	17,400
				40	—	—	20	44,700

*最小遮断電流に対する動作時間は7200秒(2時間)以上です。

■ 一般形ヒューズリンク (屋外用)

形式	定 格							標準価格
	電圧 [kV]	遮断電流 [kA]	最小遮断電流	電流 [A]				
				G	T	M	C	
QPT-1	7.2	40	バックアップヒューズ	1	—	—	—	3,900

限流ヒューズ付負荷開閉器機種一覧

仕様	形式	定格	標準価格
手動式	PFS-201M-A	7.2kV 200A	69,200
溶断表示接点付	PFS-201M-Y-A		102,400
溶断表示接点付及び補助接点付	PFS-201M-W-A		110,600
電圧引外し装置付	PFS-201TM-A		86,100
電圧引外し装置付及び溶断表示接点付	PFS-201TM-Y-A		119,300
電圧引外し装置付、溶断表示接点付及び補助接点付	PFS-201TM-W-A		127,700
手動式	PFS-205M-A		90,200
溶断表示接点付	PFS-205M-Y-A		123,500
溶断表示接点付及び補助接点付	PFS-205M-W-A		—
電圧引外し装置付	PFS-205TM-A		108,200
電圧引外し装置付及び溶断表示接点付	PFS-205TM-Y-A		—
電圧引外し装置付、溶断表示接点付及び補助接点付	PFS-205TM-W-A		—
励磁突入電流抑制機能付 手動投入	PFS-201TM-R-A		575,000
励磁突入電流抑制機能付 自動投入	PFS-201TM-RS-A		892,000
励磁突入電流抑制機能付 手動投入	PFS-205TM-R-A		627,000
励磁突入電流抑制機能付 自動投入	PFS-205TM-RS-A		943,000

■ その他関連商品

仕様	形式	標準価格
PFS-201Mシリーズ	PFS-B-B	29,900
PFS-205Mシリーズ	PFS-BM-B	35,100
PFS-201Mシリーズ、PFS-205Mシリーズ	トリップコイル	19,400
PFS-201Mシリーズ、PFS-205Mシリーズ	補助接点	18,100
PFS-201Mシリーズ、PFS-205Mシリーズ	LBS取付板	8,800

※エナミックを除く

■ 単極形限流ヒューズホルダー

仕様	形式	定格	標準価格
PFD-1U 断路形ヒューズホルダー 屋外用	PFD-1U(S1100)	7.2kV 60A	31,500
	PFD-1U(S1200)		32,800
	PFD-1U(S1400)	7.2kV 200A	52,100
	PFD-1U(S1500)		55,500

■ 導体片

形式	使用場所	定格			適用ホルダー	標準価格
		電圧 [kV]	電流 [A]	短時間耐電流 [kA]		
BF-200 (PFS-201M-A/TM用)	屋内	7.2/3.6	200	8	PFS-201M シリーズ	41,400