



高圧ダブルヒューズ  
 (箱形高圧カットアウト用)  
 7200V 1.3A 1.3A  
 (E) エナジーサポート株式会社 2004  
 注意: 筒形カットアウトには使用しないこと。

⑪	銘板	1	紙	—
⑩	リード線	1	すずめっき軟銅線	すずめっき
⑨	ストッパー	1	銅	ニッケル
⑧	固定接点	1	黄銅	すずめっき
⑦	圧縮スプリング	1	ステンレス鋼線	—
⑥	絶縁チューブ	1	合成樹脂	—
⑤	2段目可溶体管	1	—	—
④	1段目可溶体管	1	—	—
③	2段目消弧チューブ	1	合成樹脂	色は黒色
②	1段目消弧チューブ	1	合成樹脂	色は黒色
①	頭部金具	1	黄銅	ニッケル又はすずめっき
記号	品名	個数	材質	備考

仕様

- 1. 定格電圧 : 7200V
- 2. 定格電流 : (第1段) 1.3A (第2段) 1.3A
- 3. 種別 : ダブル、遅動形 (タイムラグ形)
- 4. 適用高圧カットアウト : 箱形高圧カットアウト

改訂	承認	04/05/10	小寺	(E) エナジーサポート株式会社
	検図	04/05/10	小寺	
	作図	04/05/10	松浦	
	尺度	1:1	⊕ □	
			品名	高圧ダブルヒューズ (箱形用)
			品番	EFWA-4001301-B