



高圧ダブルヒューズ
 (箱形高圧カットアウト用)
 7200V. 3A 3A
 (E) エナジーサポート株式会社 2006
 注意: 筒形カットアウトには使用しないこと。

⑪	銘板	1	紙	-
⑩	リード線	1	すずめっき軟銅線	すずめっき
⑨	ストッパー	1	銅	ニッケル
⑧	固定接点	1	黄銅	すずめっき
⑦	圧縮スプリング	1	ステンレス鋼線	-
⑥	絶縁チューブ	1	合成樹脂	-
⑤	2段目可溶体管	1	-	-
④	1段目可溶体管	1	-	-
③	2段目消弧チューブ	1	合成樹脂	色は黒色
②	1段目消弧チューブ	1	合成樹脂	色は黒色
①	頭部金具	1	黄銅	ニッケル又はすずめっき
記号	品名	個数	材質	備考

- 仕様
- 1. 定格電圧 : 7200V
 - 2. 定格電流 : 表1の通り
 - 3. 種別 : ダブル、遅動形 (タイムラグ形)
 - 4. 適用高圧カットアウト: 箱形高圧カットアウト

表 1

<table border="1"> <tr> <th colspan="2">定格電流</th> <th rowspan="2">品番</th> </tr> <tr> <th>第1段</th> <th>第2段</th> </tr> <tr> <td>3A</td> <td>3A</td> <td>EFWA-4003001-B</td> </tr> <tr> <td>5A</td> <td>5A</td> <td>EFWA-4005001-B</td> </tr> <tr> <td>7A</td> <td>7A</td> <td>EFWA-4007001-B</td> </tr> <tr> <td>10A</td> <td>10A</td> <td>EFWA-4010001-B</td> </tr> <tr> <td>15A</td> <td>15A</td> <td>EFWA-4015001-B</td> </tr> </table>		定格電流		品番	第1段	第2段	3A	3A	EFWA-4003001-B	5A	5A	EFWA-4005001-B	7A	7A	EFWA-4007001-B	10A	10A	EFWA-4010001-B	15A	15A	EFWA-4015001-B	改訂	承認	06/03/31	小寺	(E) エナジーサポート株式会社
定格電流		品番																								
第1段	第2段																									
3A	3A	EFWA-4003001-B																								
5A	5A	EFWA-4005001-B																								
7A	7A	EFWA-4007001-B																								
10A	10A	EFWA-4010001-B																								
15A	15A	EFWA-4015001-B																								
		検図	06/03/31	松浦	品名 高圧ダブルヒューズ (箱形用)																					
		作図	00/08/24	古田																						
		訂正	② 06/03/31 頭部金具表示変更	古田	品番 図面記入																					
			① 05/07/22 見直し	松浦																						
		尺度	1:1																							