



⑬ 高圧ダブルヒューズ  
 (筒形高圧カットアウト用)  
 7200V. 3A 3A  
 (E) エナジーサポート株式会社 2006  
 注意: 筒形ダブルヒューズ用カットアウト以外には  
 使用しないこと。

⑬	銘板	1	紙	-
⑫	リード線	1	すずめっき軟銅線	可とう複合より線
⑪	ストッパー	1	銅	すずめっき
⑩	絶縁チューブ	1	合成樹脂	-
⑨	固定接点	1	黄銅	すずめっき
⑧	2段目締付金具	1	黄銅	ニッケル又はすずめっき
⑦	可動接点	1	銅	すずめっき
⑥	1段目締付金具	1	銅	ニッケル又はすずめっき
⑤	消弧チューブ	1	クラフト紙	-
④	1段目可溶体管	1	-	-
③	2段目可溶体管	1	-	-
②	隔壁チューブ	1	クラフト紙	-
①	頭部金具	1	黄銅	ニッケル又はすずめっき
記号	品名	個数	材質	備考

仕様

- 1. 定格電圧 : 7200V
- 2. 定格電流 : 表1の通り
- 3. 種別 : ダブル、運動形 (タイムラグ形)
- 4. 適用高圧カットアウト : 筒形高圧カットアウト

表 1

定格電流		品番	改訂	承認	06/03/31	小寺	(E) エナジーサポート株式会社
第1段	第2段						
3A	3A	EFWA-4003002-A		検図	06/03/31	松浦	品名 高圧ダブルヒューズ (筒形用)
5A	5A	EFWA-4005002-A		作図	00/09/18	古田	
10A	10A	EFWA-4010002-A		訂正	06/03/31	頭部金具表示変更 古田	品番 図面記入
15A	15A	EFWA-4015002-A		訂正	05/11/21	見直し 古田	
20A	20A	EFWA-4020002-A		尺度	1:1		