



形式

AB-1011

記号	品名	個数	材質	備考
⑩	端子カバー	3	EPDM	——
⑪	保護カバー	3	EPDM	——
⑫	トグル機構	1	——	——
⑬	下 枠	1	軟鋼	溶融亜鉛めっき
⑭	腕木取付ボルト	4	軟鋼	溶融亜鉛めっき
⑮	上 枠	1	軟鋼	溶融亜鉛めっき
⑯	OFFレバー	1	軟鋼	溶融亜鉛めっき
⑰	ONレバー	1	軟鋼	溶融亜鉛めっき
⑱	碍 管	1	磁器	白色釉薬
㉑	主 柱	2	ステンレス鋼	——
㉒	支 柱	2	鋼管	溶融亜鉛めっき
⑨	ヒューズ筒	3	強化プラスチック	——
⑧	可動電極	6	銅	銀めっき
⑦	消 弧 室	6	樹脂	——
⑥	固定電極	12	銅	銀めっき
⑤	端子金具	6	銅	ニッケルめっき
④	栓体キャップ	3	軟鋼	溶融亜鉛めっき
③	本体キャップ	3	軟鋼	溶融亜鉛めっき
②	栓 体	3	磁器	白色釉薬
①	本 体	3	磁器	白色釉薬

製品仕様

定格	7200V, 100A (60Hz又は50Hz)
しゃ断容量	100MVA
負荷開閉能力	100A, 200回 (Pf=0.7)
温度上昇	65℃以下 (主接触部)
絶縁力	乾燥 注水 衝撃
線電部・アース間	22kV1分間 22kV10秒間 60kV
異相間	22kV1分間 22kV10秒間 60kV
同相間	35kV1分間 35kV10秒間 75kV
短時間電流	4kA
開閉力	60~250N (6~25kgf)
使用条件	屋外用 -20℃~+40℃
総質量	54kg

改訂	承認	03/03/04	伊藤(元)	(E) エナジーサポート株式会社	
	検図	03/03/04	小寺		
	作図	03/03/04	古田	品名	気中しゃ断器
	尺度	1:8		品番	E A H 0 - 2 3 0 0 1 - A