



全関認定番号第106号



組合せ図 (1:10)

50Hz仕様

形式 : AU-302DV

定格電圧	7.2kV	定格過負荷遮断電流	C720A	
定格周波数	50Hz	定格地絡遮断電流	30A	
定格電流	300A	ロック電流値	650A	
定格短時間電流	12.5kA	質量	42kg	
定格短絡投入電流	C31.5kA	VT	種類	モールド形单相
定格負荷電流開閉容量	300A		定格電圧	6600/105V
定格励磁電流開閉容量	15A		定格負荷	10VA
定格充電電流開閉容量	10A		接続相	R-T相間

適用規格

過電流ロック形高压交流気中負荷開閉器 (制御電源用変圧器内蔵)  
 全関規格 (地中線用) V・UAS  
 JIS C 4607「引外し形高压交流負荷開閉器」

改訂	2	2012/02/15	見直し	古田(勉)			
	1	2010/10/18	見直し	今尾			
承認	2010/02/15	北折	(E) エナジーサポート株式会社				
検図	2012/02/15	北折	品名	過電流ロック形高压交流気中負荷開閉器 (地中線用・MDS母線用・VT付) V・UAS			
作図	2009/07/15	今尾	品番(GT)	EVKS-25229-A			
尺度	1:5	三角法	品番	*****			