



形式

GAB-1013

②5	アース線	1	V S F 線	—
②4	トグル機構	1	—	—
②3	トリップコイルリード線	1	V C T	2芯、1.25mm <sup>2</sup>
②2	零相変流器	1	エポキシ樹脂	—
②1	制御用リード線	1	C V V 線	φ2.6、1.25mm <sup>2</sup> 、8m (Z1、Z2 シールド付)
②0	絶縁電線	3	架橋ポリエチレン	22mm <sup>2</sup> 、1m (ZCTから)
①9	下 枠	1	軟鋼	溶融亜鉛めっき
①8	腕木取付ボルト	4	軟鋼	溶融亜鉛めっき
①7	上 枠	1	軟鋼	溶融亜鉛めっき
①6	OFFレバー	1	軟鋼	溶融亜鉛めっき
①5	ONレバー	1	軟鋼	溶融亜鉛めっき
①4	碍 管	1	磁器	白色釉薬
①3	主 柱	2	ステンレス鋼	—
①2	支 柱	2	鋼管	溶融亜鉛めっき
①1	端子カバー	3	E P D M	—
①0	保護カバー	3	E P D M	—
②	ヒューズ筒	2	強化プラスチック	—
③	可動電極	6	銅	銀めっき
④	消弧室	6	樹脂	—
⑤	固定電極	12	銅	銀めっき
⑥	端子金具	6	銅	ニツケルめっき
⑦	栓体キャップ	3	軟鋼	溶融亜鉛めっき
⑧	本体キャップ	3	軟鋼	溶融亜鉛めっき
⑨	栓 体	3	磁器	白色釉薬
⑩	本 体	3	磁器	白色釉薬
記号品	名	個数	材 質	備 考

製品仕様

定格	7200V, 100A (60Hz又は50Hz)
しゃ断容量	100MVA
負荷開閉能力	100A, 200回 (Pf=0.7)
温度上昇	65℃以下 (主接触部)
絶縁力	乾燥 注水 衝撃
導電部・アース間	22kV1分間22kV10秒間60kV
異相間	22kV1分間22kV10秒間60kV
同相間	35kV1分間35kV10秒間75kV
短時間電流	4000A
開閉力	60~250N (6~25kgf)
使用条件	屋外用 -20℃~+40℃
総質量	66kg

改	承認	01/12/27	伊藤(元)
	検図	01/12/27	岩本
	作図	01/04/27	古田
訂	△2	01/12/27	見直し 松浦
	△1	01/10/31	誤記訂正 古田
尺度	1:8		

(E) エナジーサポート株式会社

品名 地絡保護付気中しゃ断器

品番 EAKO-23006-A