



形 式 : GU-403DV

B1 黒
BC 赤
B2 白

定格電圧	7.2kV	ロック電流値	650A	
定格周波数	50Hz	封入ガス圧 (SF ₆ ガス)	50kPa・G	
定格電流	400A	タンク容量	9L	
定格短時間電流	12.5kA	質 量	32kg	
定格短絡投入電流	C31.5kA	V T	種類	モールド形単相
定格負荷電流開閉容量	400A		定格電圧	6600/105V
定格励磁電流開閉容量	20A		定格負荷	10VA
定格充電電流開閉容量	10A		接続相	R-T相間
定格過負荷遮断電流	C800A			
定格地絡遮断電流	30A			

適用規格

過電流ロック形高压交流ガス開閉器 (制御電源変圧器内蔵) 全開規格 (地中線用) V・UGS
JIS C 4607「引外し形高压交流負荷開閉器」

改 訂	承認	05/06/07	小寺	品名	(E) エナジーサポート株式会社 過電流ロック形高压交流ガス開閉器 (制御電源変圧器内蔵) (地中線用) V・UGS	
	検図	05/06/07	松浦			
	作図	03/04/10	篠田			
	△05/06/07見直し	篠田	尺度	1:2.5	品番	E G K S - 2 6 0 3 7 - A