



⑬
 複合形ダブルヒューズ：箱形用
 定格電流 2.5 A 2.5 A
 適用変圧器容量 3 kVA
 (E) エナジーサポート株式会社 2006
 注意：筒形カットアウトには使用しないこと。

⑬	銘板	1	紙	色は水色
⑭	リード線	1	すずめっき軟銅線	可とう複合より線
⑮	ストッパー	1	銅	ニッケルめっき
⑯	固定接点	1	黄銅	すずめっき
⑰	圧縮スプリング	1	ステンレス鋼線	——
⑱	絶縁チューブ	1	合成樹脂	——
⑲	可動接点	1	銅	すずめっき
⑳	2段目消弧チューブ	1	クラフト紙	——
㉑	1段目消弧チューブ	1	クラフト紙	——
㉒	2段目締付金具	1	銅	ニッケル又はすずめっき
㉓	1段目締付金具	1	銅	ニッケル又はすずめっき
㉔	2段目抗張線	1	ステンレス鋼線	——
㉕	2段目可溶体	1	はんだ 他	——
㉖	1段目抗張線	1	ステンレス鋼線	——
㉗	1段目可溶体	1	はんだ 他	——
㉘	上部端子金具	2	銅	ニッケル又はすずめっき
㉙	頭部金具	1	黄銅	ニッケル又はすずめっき
記号	品名	個数	材質	備考

仕様

1. 定格電圧	: 7200V
2. 定格電流	: 表1の通り
3. 種別	: ダブル、複合形
4. 適用高圧カットアウト	: 箱形高圧カットアウト

表 1

定格電流		品番
第1段	第2段	
2.5 A	2.5 A	E F W A - 4 0 0 2 5 0 1 - A
4.5 A	4.5 A	E F W A - 4 0 0 4 5 0 1 - A
7 A	7 A	E F W A - 4 0 0 7 0 0 3 - A
9 A	9 A	E F W A - 4 0 0 9 0 0 1 - A

承認	06/03/31	小寺	(E) エナジーサポート株式会社
検図	06/03/31	松浦	品名 複合形ダブルヒューズ (箱形用)
作図	05/11/22	古田	
訂	06/03/31	頭部金具表示変更 古田	品番 図面記入
尺度	1:1		