



⑬
 複合形ダブルヒューズ：筒形用
 定格電流 2.5 A 2.5 A
 適用変圧器容量 3 kVA
 (E) エナジーサポート株式会社 2006
 注意：筒形ダブルヒューズ用カットアウト
 以外には使用しないこと。

⑬	銘板	1	紙	色は水色
⑮	リード線	1	すずめつき軟銅線	可とう複合より線
⑭	ストッパー	1	銅	すずめつき
⑬	絶縁チューブ	1	合成樹脂	——
⑫	固定接点	1	黄銅	すずめつき
⑪	可動接点	1	銅	すずめつき
⑩	消弧チューブ	1	クラフト紙	——
⑨	隔壁チューブ	1	クラフト紙	——
⑧	2段目締付金具	1	銅	ニッケル又はすずめつき
⑦	1段目締付金具	1	銅	ニッケル又はすずめつき
⑥	2段目抗張線	1	ステンレス鋼線	——
⑤	2段目可溶体	1	はんだ 他	——
④	1段目抗張線	1	ステンレス鋼線	——
③	1段目可溶体	1	はんだ 他	——
②	上部端子金具	2	銅	ニッケル又はすずめつき
①	頭部金具	1	黄銅	ニッケル又はすずめつき
記号	品名	個数	材質	備考

仕様

1. 定格電圧 : 7200V
2. 定格電流 : 表1の通り
3. 種別 : ダブル、複合形
4. 適用高圧カットアウト：筒形高圧ダブルヒューズ用カットアウト

表 1

定格電流		品番
第1段	第2段	
2.5 A	2.5 A	E F W A - 4 0 0 2 5 0 2 - A
4.5 A	4.5 A	E F W A - 4 0 0 4 5 0 2 - A
7 A	7 A	E F W A - 4 0 0 7 0 0 4 - A
9 A	9 A	E F W A - 4 0 0 9 0 0 2 - A

改訂	承認	06/03/31	小寺	(E) エナジーサポート株式会社
	検図	06/03/31	松浦	
	作図	05/11/22	古田	
	尺度	1 : 1	⊕ □	
	品名	複合形ダブルヒューズ (筒形用)		
	品番	図面記入		