



高圧ダブルヒューズ
 (箱形高圧カットアウト用)
 7200V. 3A 3A
 (E) エナジーサポート株式会社 2006
 注意: 筒形カットアウトには使用しないこと。

⑫	銘板	1	紙	—
⑪	下部金具	1	銅	すずめっき
⑩	リード線	1	すずめっき軟銅線	すずめっき
⑨	ストッパー	1	銅	ニッケル
⑧	固定接点	1	黄銅	すずめっき
⑦	圧縮スプリング	1	ステンレス鋼線	—
⑥	絶縁チューブ	1	合成樹脂	—
⑤	2段目可溶体管	1	—	—
④	1段目可溶体管	1	—	—
③	2段目消弧チューブ	1	合成樹脂	色は黒色
②	1段目消弧チューブ	1	合成樹脂	色は黒色
①	頭部金具	1	黄銅	ニッケル又はすずめっき
記号	品名	個数	材質	備考

仕様

1. 定格電圧 : 7200V
2. 定格電流 : 表1の通り
3. 種別 : ダブル、遅動形(タイムラグ形)ツメ付
4. 適用高圧カットアウト: 箱形高圧カットアウト

表 1

定格電流		品番	改	承認	06/03/31	小寺	(E) エナジーサポート株式会社
第1段	第2段						
3A	3A	EFWA-4003001-A		検図	06/03/31	松浦	品名 高圧ダブルヒューズツメ付 (箱形用)
5A	5A	EFWA-4005001-A		作図	97/11/13	岩本	
7A	7A	EFWA-4007001-A		訂	△ 06/03/31	頭部金具表示変更 古田	品番 図面記入
10A	10A	EFWA-4010001-A		尺	度	1:1	
15A	15A	EFWA-4015001-A			△ 05/09/06	見直し 古田	