



仕様

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. 定格電圧 | : AC100V (連続定格) |
| | : DC100V (瞬時定格) |
| 2. 商用周波耐電圧 | : 2kV 1分間耐電圧 |
| 3. 雷インパルス耐電圧 | : 5kV 正負各3回 |
| 4. 絶縁抵抗 | : 100MΩ以上 |

適用製品	形式
ヒューズ付気中 負荷開閉器	PFS-201M-□, PFS-204-□ PFS-205M-□, PFS-2-□

記号	品名	材質	個数	備考
4	取付用小ねじ	軟鋼線材	2	M5 電気亜鉛めっきクロム処理
3	取付板	鋼板	1	電気亜鉛めっきクロム処理
2	端子台	合成樹脂	1	M3
1	ソレノイド	—	1	—

付属の小ねじにて、
開閉器本体に取付ける。

改訂	3	2018/09/21	形式変更	神山				
	2	2011/04/13	見直し	古田(晋)				
	1	2005/11/22	見直し	篠田				
承認	2018/09/21	北折	(E) エナジーサポート株式会社					
検図	2018/09/21	松浦	品名	トリップコイル				
作図	2005/01/27	松浦	品番(GT)	ESU0-00201-A				
尺度	1:2	三角法	品番	*****				