



V形ヒューズホルダ



PFカットアウト

Qヒューズは
3種類あります。
ラベルの色分けに
より容易に区分
できます。

欠相防止装置付
ヒューズ付負荷開閉器

種類と仕様

準拠規格 JIS C 4604「高圧限流ヒューズ」

種類	形式	定格電圧	定格電流 (A)				定格遮断電流 (kA)	最小遮断電流性能	ヒューズリンク 銘板色
			G	T	M	C			
万能形 Qヒューズ	PFU-1	7.2	7	3	2	—	40	全領域遮断	赤色
			10	7	3	5			
			15	10	5	7			
			20	15	7	10			
			25	20	8	15			
			30	25	10	20			
			40	35	15	25			
			50	45	20	30			
			60	60	23	40			
			75	75	30	50			
広域形 Qヒューズ	PFG-1S-□	7.2	10	3	2	2	40	最小遮断電流 に対する 動作時間： 100秒以上 (PFG-1S-□ 100A除く)	白色
			20	10	7	5			
			30	20	12	10			
			40	30	15	20			
			50	40	20	25			
			60	50	25	30			
			75	65	30	40			
	PFG-1		75	65	30	40			
			100	90	40	60			
			100	80	40	60			
広域形 Qヒューズ	PFG-1C	3.6	30	10	5	7	40		青色
			50	20	10	15			
			100	50	25	30			
			200	150	60	80			

お願い

- 予備ヒューズリンクをお備えください。
- ヒューズリンクが三相の内1相でも動作した場合、ヒューズリンク全相とも取替えてください。
- ヒューズを屋外でご使用になる場合、溶断表示装置を下にしてご使用ください。

保証期間と保証範囲

- 保証期間 ご納入品の無償保証期間は、ご納入後1カ年と致します。
- 保証範囲 上記保証期間中に当社の責任により故障が生じた場合には、無償で修理を致します。
ただし、次に該当する場合は無償修理の対象範囲から除外させていただきます。

- (1) ご使用者の不注意や天災、災害などの不可抗力による故障。
- (2) ご使用者による改造または修理に起因する故障。
- (3) 定格、仕様を超えるご使用及び、カタログの適用範囲以外への設置に起因する故障。
- (4) 本取扱説明書及びカタログの記載事項に従わない施工、操作、点検等に起因する故障。

なお、ここでいう保証とは納入品単位の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害等の無償保証はご容赦頂きます。



お問合せ窓口 ☎ 03(3251)2690 [北海道・東北・関東]
☎ 0568(67)9811 [中部・北陸]
☎ 06(6534)0031 [関西・中国・四国・沖縄]
☎ 092(720)5901 [九州]

