



形 式
GCL-R2-J
仕 様

定格制御電圧	AC100/110V
定格周波数	50/60Hz
定格動作電流整定値	0.2-0.3-0.4-0.6A (4タップ)
動作時間整定値	0.2秒固定
構造及び性能	JIS C 4607 ^{*1} JIS C 4601 ^{*2} に準ずる。
試験方式	GR, SO手動押ボタン方式
出力接点復帰方式	自動復帰
動作表示	GR及びSO (磁気反転式) 手動復帰
警報接点	1a接点: AC250V 2A, COSφ=0.4 (GR, SO共用) DC100V0.2A, L/R=7ms
外装色	マンセル N4.0
総質量	約2.0kg

※1: JIS C 4607「引外し形高圧交流負荷開閉器」
※2: JIS C 4601「高圧受電用地絡継電装置」

端子台記号詳細図

Z ₁	Z ₂	B ₁	B ₂	P ₁ P ₂ (AC100/110V)	V _a	V _b	V _c	K _T	L _T			
赤	黒				黄	青	緑	茶	白			

⑥	VT用付属品	1	-	ESU0-00161-A
⑤	取付金具	1	ステンレス鋼	EXMP-30049-A
④	グロメット	2	合成ゴム	
③	銘板	1	テトロンフィルム	
②	外箱	1	合成樹脂	
①	SOG制御装置	1	-	
記号	品名	個数	材質	備考

承認	11/01/07	小寺	(E) エナジーサポート株式会社	
検図	11/01/07	古田(勉)	品名 SOG制御装置 (屋外用 樹脂箱入り VT用付属品付)	
作図	01/07/13	古田		
訂	③ 11/01/07	見直し	今尾	品番 EXMP-30049-C
	② 07/12/18	見直し	古田(晋)	
	① 01/09/06	見直し	古田	
尺度	1:5			